



Термостаты

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

ТЕРМОСТАТ 21082-1306010-10 (ТРЕХПАТРУБКОВЫЙ)



Термостат системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ
2110
21082-1306010-10 (ТРЕХПАТРУБКОВЫЙ)

Предназначен для регулирования температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателей автомобилей с впрыском топлива.

Температура начала открытия основного клапана, °C 85 ± 2

Ход основного клапана (полное открытие) при температуре (102 ± 2) , °C,
мм, не менее 8

Быстрота срабатывания (время полного открытия основного клапана), с,
не более 40

Негерметичность основного клапана при давлении охлаждающей
жидкости

$(68,6 \pm 6,9)$ кПа, л/мин, не более 0,25

Негерметичность байпасного клапана при давлении охлаждающей
жидкости

$(58,8 \pm 5,9)$ кПа, не более 0,5

Термостат герметичен под давлением $(196 \pm 19,6)$ кПа.

Масса, кг, не более 0,62

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха, °C от -45 до +120

— относительная влажность при температуре 35 °C, % до 100

— вибрация с частотой 50 Гц и ускорением до 98 м/с² (10 g);

— удары не менее 10000 с ускорением 147 м/с² (15 g) и частотой 120
ударов в минуту;

-охлаждающая жидкость: тосолы А-40М и А-65М ТУ 6-02-751-78;
антифризы марок 40 и 65 ГОСТ159-52.

При заказе термостата указываются: наименование, условное обозначение термостата, количество патрубков.

Термостат 21082-1306010-10 (трёхпатрубковый).

ТЕРМОСТАТ 21082-1306010 (ДВУХПАТРУБКОВЫЙ)



Термостат системы охлаждения двигателей автомобилей семейства ВАЗ 21082-1306010 (ДВУХПАТРУБКОВЫЙ)

Предназначен для регулирования температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателей автомобилей с впрыском топлива.

Температура начала открытия основного клапана, °C 85 ± 2

Ход основного клапана (полное открытие) при температуре (102 ± 2) , °C, мм, не менее 8

Быстрота срабатывания (время полного открытия основного клапана), с, не более 40

Негерметичность основного клапана при давлении охлаждающей жидкости

$(98 \pm 9,8)$ кПа $(1 \pm 0,1)$ кгс/см², л/мин, не более 0,25

Негерметичность байпасного клапана при давлении охлаждающей жидкости

$(58,8 \pm 5,9)$ кПа $(0,6 \pm 0,06)$ кгс/см², л/мин, не более 0,5

Термостат герметичен под давлением $(196 \pm 19,6)$ кПа $(2 \pm 0,2)$ кгс/см².

Масса, кг, не более 0,62

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха, °C от -45 до +120

— относительная влажность при температуре 35 °C, % до 100

— вибрация с частотой 50 Гц и ускорением до 98 м/с² (10 g);

— удары не менее 10000 с ускорением 147 м/с² (15 g) и частотой 120 ударов в минуту;

-охлаждающая жидкость: тосолы А-40М и А-65М ТУ 6-02-751-78;

антифризы марок 40 и 65 ГОСТ159-52.

При заказе термостата указываются: наименование, условное обозначение термостата, количество патрубков.

Термостат 21082-1306010 (двухпатрубковый).

ТЕРМОСТАТ 1118-1306010 «КАЛИНА»



Термостат 1118-1306010 (с патрубком, без патрубка)

Предназначен для регулирования температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателей автомобилей «ВАЗ» семейства «Калина».

Температура начала открытия основного клапана, °C 85

Погрешность, °C ± 2

Величина полного открытия основного клапана при температуре (100 ± 2) , °C, мм, не менее 8

Быстрота срабатывания (время полного открытия основного клапана), с, не более 40

Негерметичность основного клапана при давлении охлаждающей жидкости $(68,6 \pm 6,9)$ кПа, не более, л/мин 0,25

Негерметичность байпасного клапана при давлении охлаждающей жидкости $(58,8 \pm 5,9)$ аПа, не более, л/мин 0,5

Термостаты герметичны под давлением, кПа $196 \pm 19,6$

Температура окружающего воздуха, °C от -45 до +120

Габариты, мм 133x106x105

При заказе термостата указываются: наименование, условное обозначение термостата, наличие или отсутствие патрубка.

Пример заказ: «Термостат 1118-1306010 с патрубком»

ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ 21900-1306010-00 «ГРАНТА» И 21082-1306010 «ВАЗ 2110»



Термоэлемент 21900-1306010-00

«рабочая» часть термостата

устанавливаемого в автомобиле ВАЗ 2190 «Гранта»/Код 21900-1306010-00.

Термоэлемент 21082-1306010 «рабочая» часть термостата устанавливаемого в автомобиле семейства ВАЗ 2110/Код 21082-1306010.

Температура начала открытия, °C 85 ± 2

Габаритные размеры, мм, не более 42x33x60

Масса, кг, не более 0,07

При заказе термоэлемента указывается: наименование, условное обозначение.

«Термоэлемент 21082-1306010».

ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ С КРЫШКОЙ 1118-1306030 И 21082-1306030



**Предназначен для регулирования
температуры охлаждающей жидкости**

**в системе охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ
2117-1119 Калина; ВАЗ 2110-2112; ВАЗ 2114-2115;
Приора: 2170-2172 в составе термостатов (для
двигателей с впрыском топлива), а также для замены
крышки с термoelementом в вышедших из строя
термостатах.**

Температура начала открытия основного клапана, °C 85 ± 2

Ход основного клапана (полное открытие) при температуре (102 ± 2) , °C,
мм, не менее 8

Быстрота срабатывания (время полного открытия основного клапана), с,
не более 40

Негерметичность основного клапана при давлении охлаждающей
жидкости
 $(68,6 \pm 6,9)$ кПа, л/мин, не более 0,25

Негерметичность байпасного клапана при давлении охлаждающей
жидкости
 $(58,8 \pm 5,9)$ кПа $(0,6 \pm 0,06)$ кгс/см², л/мин, не более 0,25

Масса, кг, не более 0,265

Условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха, °C от -45 до +120

— вибрация с частотой 50 Гц и ускорением до 98 м/с² (10 g);

— удары не менее 10000 с ускорением 147 м/с² (15 g) и частотой 120 ударов в минуту;

-охлаждающая жидкость:

тосолы А-40М и А-65М ТУ 6-02-751-78;

антифризы марок 40 и 65 ГОСТ159-52.

Термоэлементы отпускаются в упаковочном пакете или по согласованию в специальном коробе.

При заказе термостата указываются: наименование, условное обозначение термостата, вид упаковки.

«Термоэлемент с крышкой 1118-1306030 в коробе».

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург(812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdprompribor.nt-rt.ru || эл. почта: trd@nt-rt.ru